



금융권, 관공서용 주민등록증 진위확인 시스템

HSIT-ID600 | 관공서용

행정안전부 주관 주민등록증 진위확인시스템 관공서용 단말기 표준규격 (행정자치부고시 제 2005-11호) 인증
제품구성 : 신분증스캐너, 지문인식모듈

HSIT-ID600S | 금융기관용

행정안전부 주관 주민등록증 진위확인시스템 금융기관용 단말기 표준규격 (행정자치부고시 제 2009-60호) 인증
제품구성 : 신분증스캐너

HaSolnTech
Hardware Software Interface Technologies

www.hasointech.com

HSIT-ID600 | 관공서용



■ 제품구성

신분증스캐너 (주민등록증 진위확인시스템 관공서용 단말기) + 지문인식모듈

HSIT-ID600S | 금융기관용



■ 제품구성

신분증스캐너 (주민등록증 진위확인시스템 금융기관용 단말기)

HSIT-ID600 / HSIT-ID600S 제품사양

■ 스캐너 제품특징

- 100 ~ 600 DPI 양면 컬러 스캔
- 자동 급지, 자동 배출
- 자체 개발한 보정 알고리즘 적용으로 고화질의 선명한 이미지 보장
- BMP, TIF, JPG 파일 포맷 지원
- 신분증 스캔 1.8초 이내(300DPI), 2.3초 이내(600DPI)

■ 스캐너 제품사양

Card 크기	ISO7810 Credit Card Size
해상도	100 ~ 600 DPI Duplex
스캔 속도	1.8초 이내(300DPI), 2.3초 이내(600DPI)
컬러	24 bit True Color, 8 bit Gray
스캔파일 포맷	BMP, TIF, JPG
스캔 방식	양면 CIS
S/W 인터페이스	TWAIN Driver 지원, 자체 드라이버 지원
인터페이스	USB 2.0 (Hub 내장)
전원	DC 12V, 2.5A
크기	117(W) x 170(D) x 78(H) mm
중량	약 745g

■ 진위확인시스템 연동 화면



■ 스캐너 인식성능

- 주민등록증 사진 본인거부율(FRR) 5% 미만
- 주민등록증 사진 타인인식률(FAR) 0.01% 미만
- 주민등록증 지문 본인거부율(FRR) 5% 미만
- 주민등록증 지문 타인인식률(FAR) 0.01% 미만
- 생체지문 본인거부율(FRR) 5% 미만
- 생체지문 타인인식률(FAR) 0.01% 미만

■ 시스템 요구사항

운영체제	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64bit)
CPU	Min. Pentium III 1Ghz
RAM	Min. 256MB

■ 납품기관

관공서, 금융기관, 다수의 프랜차이즈 및 다양한 매장에서 하소인텍의 신분증 스캐너를 사용하고 있습니다.

